

FDV - Forvaltning Drift og Vedlikehold

AGRIPA Glassrekkverk i syrefast stål (AISI 316, A4)

Om rekkverket:

Alle stål delene i Agripa Glassrekkverk er laget av høykvalitets syrefast stål, og oppgraderte godstykkelser som sikrer at rekkverket tåler mer belastning. Syrefast stål blir likevel aldri helt korrosjonsbestandig, og det er derfor nødvendig med jevnlig vedlikehold for å unngå brune flekkdannelser i overflaten.

Vedlikehold:

Vasking av glasset gjøres enklest med Zalo-vann eller vinduspusemiddel, klut og nal. Unngå riper forårsaket av sand eller annet smuss ved å spyle først og vaske forsiktig til det værste er fjernet. Stolper, skinner eller deler av stål fuktes først, deretter vask med egnet vaskemiddel (Vi anbefaler INNOSOFT B570). Bruk klut eller pusseskinn til å vaske rekkverket samt tørke vekk vann for å unngå skjolder.

OBS:

Bruk aldri stålull, stålborste, klor eller syreholdige rengjøringsmidler på ditt rekkverk. Pass på at gnister fra f.eks vinkelkutter ikke kommer i kontakt med ditt rekkverk, da stålspruten kan brenne seg fast og føre til rust. Benytt alltid et rent blad når du skal kappe i syrefast stål, da jern partikler fra blad brukt på vanlig stål kan smitte over og føre til rust.

Besiktigelse av glass og syrefast stål:

Besiktigelse skal skje på minst 3 meters avstand i vanlig dagslys. Vanlig dagslys er ensartet med lys fra overskyet himmel uten direkte sollys. Urenheter, skjolder og andre feil som ikke er godt synlig i vanlig dagslys fra denne avstanden, gir ikke berettiget grunnlag for reklamasjon og erstatning. Urenheter, skjolder og andre feil som er synlig kun i bestemte årstider, et bestemt lys eller annet bestemt tidspunkt på dagen, vil ikke bli akseptert som reklamasjon. Jfr. regler fra Glass og Fasadeforeningen.

Leverandør: Agripa A/S

Epost: post@agripa.no

Tlf: 48 84 99 99

Nettside: www.agripa.no

Adresse: Andebuveien 78, 3170 SEM